

Rótulo luminoso  
Barber pole  
Enseigne lumineuse



## ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE



**Cuerpo de aluminio en negro y cristal transparente**  
Painted aluminum body with clear glass window  
Structure en aluminium noir et verre transparent

**Resistente a la humedad**  
Humidity resistant  
Résistant à l'humidité

## MATERIAL · MATERIAL · MATÉRIAL



**Motor síncrono de imán permanente de alta calidad y larga vida útil**  
High quality long useful life time permanent-magnet synchronous motor  
Moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité et longue durée de vie

**Luz LED incorporada y giratoria**  
Integrated LED turning light  
Éclairage LED intégré et rotatif

220-240 V / 50/60 Hz /  
220-240 V / 50/60 Hz /  
220-240 V / 50/60 Hz


## DETALLES · DETAILS · DÉTAILS

**Velocidad motor: 50/60 RPM /**  
Motor speed: 50/60 RPM /  
Vitesse moteur: 50/60 RPM

**Cable de corriente: 1.5 metros con interruptor on/off**  
Cable length : 1.5 metres with on/off switches  
Longueur câble: 1.5 metres avec interrupteur on/off


**Indicado para interior y exterior bajo techo**  
Fit interior and exterior protected use  
Indiqué pour intérieur et extérieur couvert

## EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



**Embalaje unitario caja de cartón de 5 láminas con protección interior de foam**  
Single packaging in 5 layers carton box with expanded foam protection  
Emballage unitaire en carton à 5 couches avec protection intérieure en mousse

## MEDIDAS · DIMENSIONS · DIMENSIONS



3,8 Kg



0,07m<sup>3</sup>



62 x 33,5 x 34 cm